

TILLBEHÖR



MIC/ÖRONMUSSLA TRANSPARENT EARTUBE
Modellen har en nytvecklade mikrofon som tillåter whispermode och samtliga väsentliga delar är utbytbara.

Art.nr.: 25435



MIC/ÖRONMUSSLA D-BYGEL
Modellen har en mikrofon som tillåter whispermode. Kraftigt högtalare och mjuk d-bygel för bästa passform.

Art.nr.: 24763



MONOFON
Kraftig monofon med fylligt ljud. Dragavlastningar och kevlarförstärkt kabel.

Art.nr.: 51485



BATTERI

Art.nr.:
Li-Poly 1200mAh 21186
Li-Poly 1600mAh 21188



1-FACKSLADDARE

Art.nr.: 21043



6-FACKSLADDARE

Art.nr.: 51489



PELTOR FLEX
Bullerdämpat med riktmikrofon. Utbytbara kablar för bästa anpassningsmöjlighet mot olika apparat-typer. PTT-knapp på kåpan. Kräver flexkabel.

Art.nr.: 21476



VÄSKA

Art.nr.: 26546



STRUPMIKROFON
Strupmikrofon med finger-PTT.

Art.nr.: 28658

SPECIFIKATIONER

Allmänt

Frekvensområde	136-174MHz, 420-470MHz
Max antal kanaler	16
Kanalseparation	12,5kHz/20kHz/25kHz
Driftstemperatur	±2,5ppm
Storlek (inkl. batteri)	57mm*102mm*30mm
Vikt (inkl. batteri och antenn)	235g
Strömförsörjning	1200mAh Li-Poly
IP klassning	54

Sändare

Sändareffekt	4W/2W/0,5W (UHF) 5W/2W/0,5W (VHF)
Modulation	16KOF3E / 11KOF3E
Modulationsbegränsning	±2,5kHz@12,5kHz ±4kHz@20kHz ±5kHz@25kHz
Modulationsdistortion	< 5%
Oönskad utstrålning	-36dBm < 1GHz -30dBm > 1GHz
FM oljud	-35dB @ 12,5kHz -40dB @ 20/25kHz

Mottagare

Grannkanalutstrålning	-60dB @ 12,5kHz -70dB @ 20/25kHz
Nominell känslighet	0,28µV @ 12,5kHz 0,25µV @ 25kHz typical
Grannkanalseparation	60dB @ 12,5kHz 70dB @ 25kHz
Intermodulationsundertryckning	65dB
Falsk signalundertryckning	70dB
Audio effekt	0,5W
Audioidistortion	5%
Egengenererat oljud	-40dB @ 20/25kHz -35dB @ 12,5kHz

SVB | FÖRSÄLJNING
> kommunikationsradio

PT5200 Handportabel Radio

- Talande kanalväljare
- Röststyrning (VOX)
- Whisper Mode
- Li-Poly Batteri
- Scanning
- Krypto
- IP54



PT5200
Handportabel Radio

Allmänna Funktioner

16 Kanaler

16 kanaler möjliggör flexibel kanaltilldelning med flera olika användargrupper.

Programmerbar (PC)

Med tillvalet programmeringskabel kan parametrarna konfigureras via PC mjukvara.

Batterivarning

När batteriet är svagt, blinkar statuslampan rött för att påminna dig om att ladda eller byta ut batteriet.

Kanalseparations val

Apparaten går att konfigurera med olika kanalseparation (25KHz/20kHz/12,5 kHz) via tillvalet programmeringskabel.

IP54 klassad

Radion är klassad IP54 vilket innebär att den är dammskyddad och strölsäker.

136-174MHz, 420-470MHz

PT5200 finns att få både som VHF och UHF.

Li-Poly Batteri

Radion kommer ursprungligen med ett 1200mAh Litium Polymer batteri och kan fås med 1600mAh Litium Polymer batteri som tillval.

Brusspär

Squelch minskar bakgrundsljud och förbättrar ljudkvaliteten vilket gör att apparaten kan användas i många olika miljöer. Brusspärnsnivån kan justeras via tillvalet programmeringskabel.

Time-out Timer

När TOT är aktiverat och sändningen överstiger den förinställda tiden, kommer radion att sluta sända efter en varningssignal. TOT hindrar apparaten dels från att blockera kanalen för länge men också från överhettning.

Batteristatus via knapptryck

Batteristatus kan enkelt kontrolleras genom ett knapptryck på förvald knapp.

Batterisparfunktion

För optimering av drifttid kan PT5200 programmeras med batterisparfunktion i olika nivåer.

Kirisun PT5200 är den lilla, lätta radion byggd med modern teknik för högsta kvalitet och tillförlitlighet. Radion är programmerbar och finns både som VHF och UHF.



PT5200

Handportabel Radio

Fördelar

Selektiv Signalering

Inbyggd 2-ton, 5-ton och DTMF signalering kan aktiveras med tillvalet programmeringskabel. Selektiv signalering möjliggör enskilda anrop, gruppanrop, generalanrop och remote kill etc.

Lösenordsskydd

Lösenordsskydd hindrar obehöriga från att läsa av eller programmera din radio.

Röststyrning (VOX)

Inbyggd VOX tillåter röstaktiverad sändning på radion när du använder lämpligt audiotillbehör.

Krypto

Kryperade kanaler säkerställer att din kommunikation inte kan avlyssnas av utomstående.

Programmerbara knappar

Två sidoknappar och en övre knapp kan programmeras för att utföra specifika funktioner.

Talande kanalväljare

Talande kanalväljare gör radion smidig att använda vid till exempel arbete i mörker.

Whisper mode

Whisper mode (viska funktion) gör att även mycket lågmäld konversation hörs tydligt hos mottagaren.

Scanning

Scanning möjliggör avlyssning av flera kanaler samtidigt.

Överfallssignalering

Nödlarm och signalering skall användas i nödsituationer. överfallssignalering kan ställas in med hjälp av programmeringsprogrammet.

CTCSS / Pilotton

Inbyggd CTCSS / Pilotton för sändare och mottagare förhindrar störningar och oönskade samtal på samma frekvens och garanterar smidig kommunikation.

Branscher

